

BELARUS

1221.2



STAGE



المعيار البيئي

المحرك

ديزل مع حقن الوقود المباشر مع الشاحن التوربيني	النوع
D-260.2 من صناعة مصنع مينسك للمحركات	الطراز
95.6 كيلوفاط / 130 قوة حصانية	قوة المحرك
2100 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
6	عدد الاساطين
7.12 لتر	السعة
500 نيوطن*متر	ذروة عزم الدوران
240 فرام/كيلوفاط*ساعة	استهلاك الوقود في حالة العمل العادية
135 لتر	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

جافة ذات قرصين	وصلة القابض
ميكانيكية متزامنة	علبة التروس
16 الي الأمام / 8 الي الورا	عدد السرعات
1.7 – 35 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
2.9 – 16.4 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الورا :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	
هيدروليكي كهربائي	التحكم بعمود التشغيل الخارجي

نظام الربط الهيدروليكي

4300 كيلوقرام	الحمولة
20 ميقياسكال	اكبر ضغط ممكن
51 لتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
28 لتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

4500 مم	الطول الاجمالي
2300 مم	العرض
2850 مم	الارتفاع
2760 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
1540-2090 مم	خط العجلتين الاماميتين
1530-2150 مم	خط العجلتين الخلفيتين
620 مم	المسافة بين الارض واسفل الجرارة
5.4 م	أقل دائرة الانعطاف
5730 كيلوقرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
420/70R24	اطر العجلات الامامية
18.4R38	اطر العجلات الخلفية
4x4	ترتيب العجلات