

BELARUS

2022.3



STAGE



المعيار البيئي

المحرك

ديزيل مع حقن الوقود المباشر مع الشاحن التوربيني والمبرد البيئي	النوع
D-260.4S2 من صناعة مصنع مينسك للمحركات	الطراز
156 كيلوفاط / 212 قوة حصانية	قوة المحرك
2100 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
6	عدد الاساطين
7.12 لتر	السعة
922 نيوطن*متر	ذروة عزم الدوران
270 قرام/كيلوفاط*ساعة	استهلاك الوقود في حالة العمل العادية
370 لتر	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

جافة ذات قرصين	وصلة القابض
ميكانيكية متزامنة	علبة التروس
24 الي الأمام / 12 الي الوراء	عدد السرعات
1.86 - 39.7 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
2.6 - 18.7 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الوراء :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	
هيدروليكي كهربائي	التحكم بعمود التشغيل الخارجي

نظام الربط الهيدروليكي

6500 كيلوقرام	الحمولة
20 ميقياسكال	اكبر ضغط ممكن
55 لتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
35 لتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

5230 مم	الطول الاجمالي
2400 مم	العرض
3120 مم	الارتفاع
2920 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
1725 - 2205 مم	خط العجلتين الاماميتين
1800 - 2500 مم / 1946 - 2455 مم	خط العجلتين الخلفيتين
5.8 م	أقل دائرة الانعطاف
7220 كيلوقرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
420/70R24	اطر العجلات الامامية
580/70R42	اطر العجلات الخلفية
4x4	ترتيب العجلات