

BELARUS

3522



STAGE
IIIa

المعيار البيئي

المحرك

ديزل مع حقن الوقود المباشر مع الشاحن التوربيني والمبرد البيئي	النوع
DEUTZ, CATERPILLAR, CUMMINS	الطرز
261 كيلوفاط / 355 قوة حصانية	قوة المحرك
268 كيلوفاط / 365 قوة حصانية	
264 كيلوفاط / 359 قوة حصانية	
2100 / 2100 / 2200 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
6	عدد الاساطين
8.9 / 8.8 / 7.8 ليتر	السعة
1500 / 1694 / 1498 نيوطن*متر	ذروة عزم دوران عمود المرفق
229±5 / 243±5 / 240±5 قرام/كيلوفاط*ساعة	معدل استهلاك الوقود
650 ليتر	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

احتكاكية جافة ذات قرصين	وصلة القابض
ميكانيكية تتابعية	علبة التروس
36 الي الامام / 24 الي الوراء	عدد السرعات
0.32 – 38.18 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
0.41 – 19.85 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الوراء :
مستقل : 1000 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الامامي
مستقل I: 1000 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1450 دورة في الدقيقة	
هيدروليكي كهربائي	التحكم بعمود التشغيل الخارجي

نظام الربط الهيدروليكي

5000 كيلوقرام من الامام / 10000 من الوراء	الحمولة
20 ميقلاباسكال	اكبر ضغط ممكن
160 ليتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
100 ليتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

6535 مم	الطول الاجمالي
2850 مم	العرض
3350 مم	الارتفاع
3000 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
2000 - 2150 مم	خط العجلتين الاماميتين
2130 - 2220 مم / 2485 – 2655 مم	خط العجلتين الخلفيتين
550 مم	المسافة بين الارض واسفل الجرارة
6.5 م	أقل دائرة الانعطاف
12300±200 كيلوقرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
600/65R34	اطر العجلات الامامية
710/70R42	اطر العجلات الخلفية
4x4	ترتيب العجلات