BELARUS

572



STAGE





BELARUS 572

	المحرك
ديزيل مع حقن الوقود المباشر بدون الشاحن التوربيني	النوع
يريي مع سن مراود مبارو بالروايي ي D-242C من صناعة مصنع مينسك للمحركات	
21.2 كانان المستحد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المس	قوة المحرك
1800 دورة في الدقيقة	
4	عدد الاساطين
4.75 ليتر	السعة
287 نيوطن*متر	ذروة عزم الدوران
238 قرام/كيلو فاط*ساعة	استهلاك الوقود
130 ليتر	سعة خزان الوقود
	جهاز نقل الحركة
جافة ذات قرص واحد	وصلة القابض
میکانیکیة	علبة التروس
۔ 18 الى الأمام / 4 الى الوراء	
23.1 – 28 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الى الامام :
7.55 – 7.55 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الوراء :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	
-	نظام الربط الهيدروليكي
3200 كيلوقرام	الحمولة
20 ميقاباسكال	اكبر ضغط ممكن
45 ليتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
25 ليتر	سعة النظام الهيدر وليكي
	الحجم والوزن
2020	
3930 مم	الطول الاجمالي (بدون اثقال الموازنة)
1970 مم 2000	
2800 مم	الارتفاع خط العجلتين :
1400-2000 مم	خط العجلتين الاماميتين خط العجلتين الاماميتين
1400-2000 مم 1400-2100 مم	خط العجلتين الخلفيتين خط العجلتين الخلفيتين
1400-2100 شم 590 مم	حد المعبقين المحمدين المحرارة المسافة بين الارض و اسفل الجرارة
990 هم 4.1 م	المساك بين الإركان والسفل الجزارة أقل دائرة الانعطاف
4.1 م 4000 كيلوقرام	بین دارو ۱۶ مصف الوزن الاجمالي
۲۰۶۰ ۲۰۵۰۰	الطر العجلات :
11.2-20	اطر العجلات الامامية
15.5R38	اطر العجلات الخلفية
4x4	ر ترتيب العجلات

