

BELARUS

952.2



STAGE



المعيار البيئي

المحرك

ديزل مع حقن الوقود المباشر مع الشاحن التوربيني	النوع
D-245.5 من صناعة مصنع مينسك للمحركات	الطراز
65 كيلوفاط / 88.4 قوة حصانية	قوة المحرك
1800 دورة في الدقيقة	سرعة الدوران
4	عدد الاساطين
4.75 ليتر	السعة
397 نيوطن*متر	ذروة عزم الدوران
226 قرام/كيلوفاط*ساعة	استهلاك الوقود في حالة العمل العادية
130 ليتر	سعة خزان الوقود

جهاز نقل الحركة

جافة ذات قرص واحد	وصلة القابض
ميكانيكية متزامنة	علبة التروس
14 الي الأمام / 4 الي الورا	عدد السرعات
(2.1-29.9) 2.8-39.9 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الامام :
(4.4-9.9) 5.8 – 13.2 كيلومتر/ساعة	سرعة التحرك الي الورا :
مستقل I: 540 دورة في الدقيقة	عمود التشغيل الخارجي الخلفي:
مستقل II: 1000 دورة في الدقيقة	
ميكانيكي	التحكم بعمود التشغيل الخارجي

نظام الربط الهيدروليكي

3200 كيلوگرام	الحمولة
20 ميقلاباسكال	اكبر ضغط ممكن
45 ليتر في الدقيقة	انتاجية المضخة
25 ليتر	سعة النظام الهيدروليكي

الحجم والوزن

4000 مم	الطول الاجمالي (بدون ائقال الموازنة)
1970 مم	العرض
2850 مم	الارتفاع
2450 مم	قاعدة العجلات
	خط العجلتين :
2120-1535 مم	خط العجلتين الاماميتين
2100-1500 مم	خط العجلتين الخلفيتين
510 مم	المسافة بين الارض واسفل الجرارة
4.5 م	أقل دائرة الانعطاف
4200 كيلوگرام	الوزن الاجمالي
	اطر العجلات :
360/70R20	اطر العجلات الامامية
18,4R34	اطر العجلات الخلفية
4x4	ترتيب العجلات