

# **BELARUS** 1025.2



## 基本参数

发动机：

型号：D-245

功率，kW ( hp )：77 (105)

传动装置：

机械式，同步式变速箱

档位数，前进/后退：16/8

可选装：

具有拉杆牵引杆的牵引装置，远距操纵的暖气控制阀，力调节器，天棚支架

**STAGE**

**排放标准**

### 发动机：

|                |          |
|----------------|----------|
| 型式             | 涡轮增压     |
| 型号             | D-245    |
| 功率, kW ( hp )  | 77 (105) |
| 额定转速 ( r/min ) | 2200     |
| 缸数             | 4        |
| 缸直径/活塞冲程(mm)   | 110x125  |
| 容量 ( L )       | 4.75     |
| 最大扭矩 ( Nm )    | 384      |
| 扭矩储备系数 ( % )   | 15       |
| 燃油箱容量 ( L )    | 135      |

### 传动装置：

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| 离合器              | 摩擦的，双盘式，常接合式                 |
| 变速箱              | 机械式，同步式                      |
| 档位数              | 前进/后退 16/8                   |
| 速度范围 ( km/h )    | 前进/后退<br>2.3-36.6 / 4.1-17.2 |
| 后动力输出轴           | 同步式，独立式双速                    |
| 独立式 I，转速(r/min)  | 540                          |
| 独立式 II，转速(r/min) | 1000                         |

### 液压悬挂系统：

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| 具有液压升降机的万能分部件液压悬挂系统，保障农业工具的位置调节方式。 |      |
| 悬挂轴提升力 ( kg )                      | 4200 |
| 最大压力 ( MPa )                       | 20   |
| 泵流量 ( l/min )                      | 56   |
| 液压系统容量 ( L )                       | 28   |

### 外形尺寸：

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 总长 ( mm )               | 4205      |
| 宽度 ( mm )               | 1970      |
| 驾驶室的高度 ( mm )           | 2820      |
| 车轮轴距 ( mm )             | 2570      |
| 轮距 ( mm )：              |           |
| 前轮轮距                    | 1420-2000 |
| 后轮轮距                    | 1400-2100 |
| 离地间隙 ( mm )             | 450       |
| 最小转弯半径 ( 不包含轻刹车 ) ( m ) | 5.3       |
| 使用总量 ( kg )             | 4480      |
| 轮胎尺寸：                   |           |
| 前轮                      | 360/70R24 |
| 后轮                      | 18.4R34   |

### 综合信息

该拖拉机适用于吊挂式，半吊挂式和牵引设备，装卸装置，收割设备完成各种农业工作以及驱动固定机械。