

BELARUS 3022



基本参数

发动机：

型号：Deutz BF06M1013FC

功率，kW (hp)：223 (303)

传动装置：

液压机械式，阶段式

档位数，前进/后退：24/12, 36/24 (带有齿轮减速箱)

可选装：

后动力输出轴（三型轴尾（20齿），标配还有一型轴尾（6齿），1c型轴尾（8齿），二型轴尾（21齿），四型轴尾（20齿），4c型轴尾（8齿）），前动力输出轴，后悬挂装置NU-3/ 前悬挂装置NU-2，牵引拖挂装置TSU-1-M-01/2V/3K，综合式制动传动，空调，1350千克的前配重，额外座位，后轮合并全套配件，调制控制系统，“Grammer” 品牌空气悬架座位，电动视镜

STAGE



排放标准

发动机：

型式	直列，涡轮增压中冷
型号	Deutz BF06M1013FC
功率, kW (hp)	223(303)
额定转速 (r/min)	2300
缸数	6
容量 (L)	7.146
最大扭矩 (Nm)	1300
适用功率的燃油消耗率 (g/kwh)	248
扭矩储备系数 (%)	30
燃油箱容量 (L)	500

传动装置：

离合器	干式，摩擦的，双盘式
变速箱	机械式，阶段式，常啮合齿轮的
换挡方式	摩擦液压操纵离合器
档位数	前进/后退 24/12, 36/24 (带有齿轮减速箱)
速度范围 (km/h)	前进/后退 0.4-39.6/0.4-20.6
后动力输出轴	独立式双速
独立式 I，转速(r/min)	1000
独立式 II，转速(r/min)	1530

液压悬挂系统：

万能的液压悬挂系统能够保证力，位置调节和混合土壤深度调节；液压悬挂系统的四段式分配器具有电液操纵杆控制，也可以具有编程液压系统功能EHS1。系统可以电液控制前悬挂和后悬挂	
悬挂轴提升力 (kg)	5000/10000
最大压力 (Mpa)	20.5
泵流量 (l/min)	120
液压系统容量 (L)	110

外形尺寸：

总长 (mm)	6056
宽度 (mm)	2600
驾驶室的高度 (mm)	3195
车轮轴距 (mm)	3010
轮距 (mm)：	
前轮轮距	1830, 1950
后轮轮距	1970-2140, 2560-2730
离地间隙 (mm)	500
最小转弯半径 (不包含轻刹车) (m)	6.0
使用总量 (kg)	11500
轮胎尺寸：	
前轮	540/65R30
后轮	620/70R42

综合信息

拖拉机在牵引和牵引传动状态下配备有宽幅机具和综合机具，适用于完成动力性农业作业。例如基本整地和播种前整地，谷物播种和其它作物播种，储备饲料，收获块根植物，谷物和经济作物；拖拉机也可用于运输工作，装卸工作，指定的工程，建筑和工业工作。