

BELARUS 3522



基本参数

发动机：

型号：Caterpillar C9 CPXL08.8ESK

功率，kW (hp)：268 (364)

传动装置：

液压机械式，阶段式

档位数，前进/后退：36/24

可选装：

前动力输出轴/前悬挂装置/空调/1350千克的前配重/额外座位/后轮合并全套配件

STAGE

IV

排放标准

发动机：

型式	直列，涡轮增压中冷
型号	Caterpillar C9
	CPXL08.8ESK
功率, kW (hp)	268 (364)
额定转速 (r/min)	2100
缸数	6
容量 (L)	8.8
最大扭矩 (Nm)	1694
扭矩储备系数 (%)	39
燃油箱容量 (L)	650

外形尺寸：

总长 (mm)	6500
宽度 (mm)	2850
驾驶室的高度 (mm)	3350
车轮轴距 (mm)	3000
轮距 (mm)：	
前轮轮距	2000, 2150
后轮轮距	2130-2220, 2316-2636
离地间隙 (mm)	550
最小转弯半径 (不包含轻刹车) (m)	6.5
使用总量 (kg)	12300
轮胎尺寸：	
前轮	600/65R34
后轮	710/70R42

传动装置：

离合器	干式，摩擦的，双盘式
变速箱	机械式，阶段式，常啮合齿轮
换挡方式	摩擦液压操纵离合器
档位数	前进/后退 36/24
速度范围 (km/h)	前进/后退
	0.32-38.18/0.41-19.85
后动力输出轴	独立式双速
独立式 I，转速(r/min)	1000
独立式 II，转速(r/min)	1530

综合信息

拖拉机在牵引和牵引传动状态下配备有宽幅机具和综合机具，适用于完成动力性农业作业。例如基本整地和播种前整地，谷物播种和其它作物播种，储备饲料，收获块根植物，谷物和经济作物；拖拉机也可用于运输工作，装卸工作，指定的工程，建筑和工业工作。

液压悬挂系统：

万能的液压悬挂系统能够保证力，位置调节和混合土壤深度调节；液压悬挂系统的四段式分配器具有电液操纵杆控制，也可以具有编程液压系统功能EHS1。系统可以电液控制前悬挂和后悬挂

悬挂轴提升力 (kg)	5000/10000
最大压力 (Mpa)	20.5
泵流量 (l/min)	160
液压系统容量 (L)	110